Ranger 500

A FERRAMENTA CERTA. PELO PREÇO CERTO.



Com recursos prontos para o trabalho, como caçamba basculante, guincho instalado de fábrica e muito mais, o RANGER 500 é a escolha inteligente para quem quer cumprir tarefas sem gastar muito.

Modelos e potência

• RANGER 500: 28 CV

Destaques

CAPACIDADE MAIS QUE SUFICIENTE
Faça menos viagens com a caixa de carga basculante assistida por gás. Ela suporta até 226,8 kg, o equivalente a aproximadamente 10 sacos de folha seca.

Manuseie cargas maiores
A capacidade de reboque de 680 kg, com engate padrão de 2", permite transportar cargas pesadas com facilidade — ideal para o transporte eficiente de materiais de paisagismo ou grandes volumes de vegetação.

Potência extra de reboque
Remova árvores caídas e extraia tocos com a força de tração do guincho de fábrica de 1.134 kg.

Desloque-se pela sua propriedade com conforto
Maximize a diversão e a eficiência com o motor de 28 hp, que permite navegar rapidamente pela sua propriedade.

Fácil de usar
Entre e vá com recursos intuitivos projetados para tornar a condução ainda mais fácil.

Tamanho conveniente
Armazene com facilidade e navegue por espaços estreitos graças à largura compacta de 1,48 m.

Ficha técnica — RANGER 500

Motor e sistema de transmissão

Refrigeração	**Líquido**
Cilindradas	**567 cc**
Sistema de tração	**Tração nas quatro rodas com bloqueio automático da tração dianteira e modo Turf VersaTrac…**
Motor	**Gasolina, 4 tempos, monocilíndrico**
Sistema de combustível	**Injeção eletrônica**
Potência	**28 CV**
Transmissão	**PVT Automático - P / R / N / L / H**

Dimensões

Dimensões da caçamba (CxLxA)	**82.7 x 117.3 x 28.6 cm**
Capacidade de carga da caçamba	**226,8 kg**
Peso em ordem de marcha	**549 kgs**
Peso seco estimado	**524 kgs**
Capacidade de Combustível	**35.9 L**
Altura livre do solo	**25.4 cm**
Dispositivo de Reboque	**680 kg**
Reboque	**5,08 cm**
Dimensões gerais do veículo (CxLxA)	**279.4 x 148.6 x 190 cm**
Capacidade de carga útil	**453 kg**
Capacidade de passageiros	**2**
Raio de giro	**4.2 m**
Distância entre eixos	**186 cm**

Suspensão / Freios / Pneus

Suspensão dianteira	**Suspensão MacPherson com curso de 22,9 cm**
Suspensão traseira	**Independente, braço duplo (tipo A-Arm) com curso de 25,4 cm**
Freios dianteiros/traseiros	**Disco hidráulico nas 4 rodas**
Freio de estacionamento	**Posição P na transmissão automática**
Pneus dianteiros	**25 x 8-12; Carlisle 489 (4 lonas)**
Pneus traseiros	**25 x 10-12; Carlisle 489 (4 lonas)**
Rodas	**12" de alumínio com pintura preta**

Outras características

Instrumentação do condutor	**Centro de informações para o condutor com tela LCD de 4": retroiluminação azul/vermelha…**
Tipo de assento	**Banco tipo assento para duas pessoas, rebatível, com cinto de segurança de três pontos.**
Direção	**Ajuste de inclinação**
Iluminação	**Farol dianteiro e traseiro com LED**
Outros Recursos Padrão	**Tomada DC, porta de carregamento SAE padrão no painel, porta de carregamento USB, sistema…**
Tipo de porta	**Redes de cabine**
Sistema de carga	**Caçamba basculante com assistência a gás e integração com acessórios Lock & Ride**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.